

Technische informatie

Theater Zuidplein



Belangrijkste informatie voor bezoekende gezelschappen

Aanleveren (technische) informatie

Graag ontvangen we uiterlijk zes weken voor aanvang alle (technische) informatie via productie@theaterzuidplein.nl

- Technische rider, incl. stageplot
- Hospitality rider
- Crewlijst
- Aantal technici van het gezelschap
- Draaiboek met aankomst techniek, voorstellingsduur en bouw- en breektijd

Werk- & pauzetijden

Bij avondvoorstelling

Werktijden	13:00 tot 00:00
Lunchpauze	12:30 tot 13:00
Dinerpauze	17:00 tot 18:30

Bij middagvoorstelling

Werktijden	9:00 tot 18:00
Lunchpauze	12:30 tot 13:00

Bij ochtendvoorstelling

In overleg

Standaard inzet technische dienst

Grote Zaal	3 personen
Kleine Zaal	3 personen
Zaal Z	<i>afhankelijk van opstelling</i>

Als Theater Zuidplein inschat dat er extra technici nodig zijn (zoals bij livemuziek) worden deze kosten doorberekend aan het gezelschap.

Standaard lichtplan

Basis lichtplan met front en tegenlicht. Extra's zoals bewegend licht, zijlicht of specials zitten **niet** in het standaard lichtplan.

Standaard geluidset

Basis geluidset met geluidstafel in FOH. Geen monitormix en beperkt aantal microfoons en monitors.

Aanwezige zenders per zaal

Keuze uit headset of handheld:

Grote Zaal	4
Kleine Zaal	4
Zaal Z	<i>afhankelijk van opstelling</i>

Projectiescherm

Niet standaard aanwezig in de zalen.

Extra's

Extra's zoals het gebruik van projectiescherm, uitgebreider lichtplan of het uitversterken van livemuziek moeten altijd voor de voorstellingsdag zijn besproken en goedgekeurd door de productieafdeling van Theater Zuidplein.

Algemene informatie

Artiesteningang + Laad & los

Van Swietenlaan 66
3083 DZ Rotterdam

Bezoekersingang

Gooilandsingel 95
3083 DP Rotterdam

Openbaar vervoer

Theater Zuidplein ligt direct naast metro- en busstation Zuidplein.

Telefoonnummers

Portier	010 – 20 30 260
Productie	010 – 20 30 242*
Kassa	010 – 20 30 203

*Bereikbaar tijdens kantoor tijden

Loading dock

Kleine Zaal
Twee plekken (of 1 vrachtwagen)
max 16,8 m

Grote Zaal
Twee plekken (of 1 vrachtwagen)
max 16,8 m

Zaal-Z
Laden en lossen is mogelijk voor Zaal-Z, er zijn geen parkeerplekken beschikbaar vanuit het theater.

Vanaf perron gelijkvloers naar Kleine & Grote Zaal.

Het loading dock is beschikbaar van 8:00 tot 1:00 uur.

1x 63 AMP en 1x 32 AMP.
1x hefplateau (max. 1000kg)
2x dock leveller

Loading/roldeur zaal: 3,16 m breed x 3,40 m hoog.

Het opladen van elektrische vrachtwagens is (vooralsnog) niet mogelijk.

Parkeren

Rondom het theater zijn diverse parkeergarages. Q-Park Zuidplein 2 is de dichtstbijzijnde.

Bij Metrostation Slinge is een P+R terrein waar je tot 72 uur, in combinatie met gebruik van het openbaar vervoer, gratis kunt parkeren. Metrostation Slinge is maar één halte verwijderd van station Zuidplein.

Wifi

Er is wifi in het hele gebouw, incl. alle kleedkamers.

Kleedkamers, artiestenfoyer & catering

Het is mogelijk om gebruik te maken van kleedkamers en de artiestenfoyer, we nemen hier van tevoren contact over op.

Koffie, thee, water

Er is backstage gratis koffie, thee en water te verkrijgen.

Special effects

Confetti, streamers, sneeuw, schuim, zeepbellen en vuur (pyro, vuur fx, COFX en open vuur) zijn in Theater Zuidplein **niet** toegestaan.

Theaterrook (op waterbasis) is alleen mogelijk in de Grote & Kleine Zaal met toestemming van de technicus van Theater Zuidplein.



Grote Zaal

Technische specificaties



CAPACITEIT

Zitplaatsen: 612
waarvan 233 op
het balkon

PODIUM



Balletvloer zwart
standaard aanwezig

Afmetingen

Zaal: 24,5 m breed x 14,5 m diep
Podium (vast): 23 m breed x
18,75 m diep x 0,95 m hoog,
zwevende vloer

KK tot horizon: 15,0 m
KK tot voorrand: 1,0 m
Zijtoneel links: 3,10 m x 16,30 m
Zijtoneel rechts: 6,30 m x 16,30 m
Zijtoneel hoogte: 7,70 m

Vaste opening: 16,7 m
Breedte zijzwart: 23,0 m
Breedte standaard afstopping:
15,0 m geplooid 17,0 m
Kaphoogte onderkant trek: 19,2 m
Toneeldiepte: 18,75 m

Afstand voorrand toneel tot FOH/
Regie: ≈ 13,25 m
Regie (vast): 5 m lang x 3 m diep
(16 m²)

Stroomgroepen

6x Shuko 220V / 4x 32A CEE 3p /
1x 63A CEE 3p / 1x 125A CEE 3p /
4x 16A CEE 3p (in de vloer)

Trekkenwand

Indien gebruik wordt gemaakt van
de trekkenwand ontvangen wij
uiterlijk twee weken van tevoren
een ingevulde kaplijst en eventueel
cue list. Er zijn vier trekken met
vast theaterlicht, deze kunnen
worden niet worden leeggemaakt.

Klik [hier](#) voor de kaplijst van de
Grote Zaal.

Podiumdelen

Op aanvraag beschikbaar.

GELUID



Geluidsrestricties

Wij volgen het Vierde Convenant
Preventie Gehoorschade Versterkte
Muziek.

Backline & vleugel

Het gebruik van de backline en/of
de vleugel van Theater Zuidplein
moet altijd van tevoren worden
afgestemd. De vleugel van de
Grote Zaal is een Yamaha C7.

Regieconsole

1x Avid VENUE | S6L-24C (Venue
software version 8.0.1)
64 Line-Inputs
24 Analog out
8 AES In/Outputs

Stagerack

1x Avid Stage 64

Main PA - D&B audiotechniek

D&B audiotechniek speakers, aange-
stuurd door D&B Audiotechniek 30D
versterkers. Details op aanvraag.

Monitors - D&B audiotechniek

Gebruik monitors alleen in overleg
met productie. Wij beschikken over
M6 stage monitors.

Monitors worden aangestuurd door
D&B audiotechniek 20D versterkers
Monitors worden bediend vanaf
de Regie FOH.

Microfoons, DI's, dj-set, zenders, etc.

Het gebruik van microfoons, DI'S
en zenders gebeurt in overleg met
productie. Hier kunnen extra
kosten voor worden gerekend.
Neem uiterlijk zes weken
voor aanvang contact op met
productie@theaterzuidplein.nl.

LICHT



Zowel in de Grote Zaal,
Kleine Zaal als in Zaal Z bestaat
de lichtset volledig uit led-armatu-
ren. Dit betekent dat wij geen
dimmerinstallatie hebben.

Er is in elke zaal een vaste
lichtinstallatie aanwezig. Het is
mogelijk om losse led-armaturen
in te hangen wanneer gezelschap-
pen niet uitkomen met de vaste
lichtopstelling.

Het gebruik van een eigen lichtta-
fel graag in overleg met productie.

Desk

ETC Gio @5 + fader wing

Front Lights

22x ETC Lustr 2 Zoom
10x Robe T1 Profile
4x Robe DL7S Profile

Portal lights

6x Robe T1 PC
2x Robe T1 Profile

Cove lights

4x ETC lustr 2 Zoom
4x Robe Ledbeam 150
4x Robe perfect 150

Stage Lights

16x ETC Lustr CYC
10x Robe T1 Profile
14x Robe Spiider
20x Robe LEDBeam 150

Overig

Neem **uiterlijk zes weken** voor
aanvang contact op met productie
om de mogelijkheden door te
spreken. Er is ruim voldoende los
licht aanwezig. Voor gebruik van
het niet standaard licht kunnen
extra kosten worden gerekend.

Klik [hier](#) voor het lichtplan
van de Grote Zaal.



Kleine Zaal

Technische specificaties



CAPACITEIT

Zitplaatsen: 250

PODIUM



Balletvloer zwart
standaard aanwezig

Afmetingen

Zaal: 14,5 m breed x 15 m diep x 8 m hoog

Podium | Speeloppervlak (vlakke vloer): 12 m breed x 9 m diep, zwevende vloer

KK tot horizon: 7,6 m

KK tot voorrand: 1,5 m

Zijtoneel links: 2 m x 9,5 m

Zijtoneel rechts: 3,2 m x 9,5 m

Afstand voorrand speeloppervlak (vlakke vloer) tot FOH/regie:

≈ 13,25 m (hoogte ≈ 4,85 m)

Loading/roldeur zaal: 2,97 m breed x 3,40 m hoog

Lift naar regie: 1,60 m breed x 2,80 m diep x 2,50 m hoog

Zwarte balletvloer/marley, 8 banen x 1,5 m breedte

Stroomgroepen

3x Shuko 220V / 4x 16A CEE 3p /

2x 32A CEE 3p / 1x 63A CEE 3p /

1x 125A CEE 3p

Trekkenwand

Er zijn vier trekken met vast theaterlicht, deze kunnen niet worden leeggemaakt.

Klik [hier](#) voor de kaplijst van de Kleine Zaal.

Podiumdelen

Op aanvraag beschikbaar.

GELUID



Geluidsrestricties

Wij volgen het Vierde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek

Backline & vleugel

Het gebruik van de backline en/of de vleugel van Theater Zuidplein moet altijd van tevoren worden afgestemd. De vleugel van de Kleine Zaal is een Yamaha C6.

Regieconsole

1x Avid VENUE | S6L-24C (Venue software version 8.0.1)

64 Line-Inputs

24 Analog out

8 AES In/Outputs

Stagerack

Avid Stage 48

Main PA - D&B audiotechniek

D&B audiotechniek speakers, aangestuurd door D&B Audiotechniek 30D versterkers. Details op aanvraag.

Monitors - D&B audiotechniek

Gebruik monitors alleen in overleg met productie. Wij beschikken over M6 stage monitors. Monitors worden aangestuurd door D&B audiotechniek 20D versterkers. Monitors worden bediend vanaf de Regie FOH. Er zijn geen sidefills beschikbaar.

Microfoons, DI's, dj-set, zenders, etc.

Het gebruik van microfoons, DI'S en zenders gebeurt in overleg met productie. Hier kunnen extra kosten voor worden gerekend. Neem uiterlijk zes weken voor aanvang contact op met productie@theaterzuidplein.nl.

LICHT



Zowel in de Grote Zaal, Kleine Zaal als in Zaal Z bestaat de lichtset volledig uit led-armaturen.

Dit betekent dat wij geen dimmerinstallatie hebben.

Er is in elke zaal een vaste lichtinstallatie aanwezig. Het is mogelijk om losse led-armaturen in te hangen wanneer gezelschappen niet uitkomen met de vaste lichtopstelling.

Het gebruik van een eigen lichttafel graag in overleg met productie.

Desk

ETC Gio @5 + fader wing

Front Lights

21x ETC Lustr 2 Zoom

9x Robe T1 Profile

4x Robe T1 PC

Stage Lights

10x ETC Lustr CYC

8x Robe T1 Profile

10x Robe Spider

12x Robe LEDBeam 150

Overig

Neem **uiterlijk zes weken** voor aanvang contact op met productie om de mogelijkheden door te spreken. Er is ruim voldoende los licht aanwezig. Voor gebruik van het niet standaard licht kunnen extra kosten worden gerekend.

Klik [hier](#) voor het lichtplan van de Kleine Zaal



Zaal-Z

Technische specificaties



CAPACITEIT

Afhankelijk grootte podium

PODIUM



Balletvloer zwart standaard aanwezig

Zaal: 10 m breed x 15 m diep x 8 m hoog – zwevende vloer

Flexibel podium: (op aanvraag)
6 m (max. 8 m) breed x 4 m diep

Mogelijke hoogtes:
0,2 m | 0,4 m | 0,6 m | 0,8 m

Afstand voorrand toneel/podium tot regie: ≈ 8,5 m

6x Shuko 230V /
1x 32A CEE 3p (in de vloer) /
6x 16A CEE 3p (in de vloer)

Stroomgroepen

3x Shuko 220V / 4x 16A CEE 3p /
2x 32A CEE 3p / 1x 63A CEE 3p /
1x 125A CEE 3p

Podiumdelen

Op aanvraag beschikbaar.

GELUID



Geluidsrestricties

Wij volgen het Vierde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek

Backline & stage piano

Het gebruik van de backline en/of de stage piano van Theater Zuidplein moet altijd van tevoren worden afgestemd. De stage piano die gebruikt kan worden in Zaal Z is een Yamaha CP88.

Regieconsole

1x Allen & Heath SQ5 (firmware version 1.5.9)
16x Mic/Line inputs
12x Mic/Line outputs
1x AES output

Stagerack

Allen & Heath AR2412

PA - D&B audiotechniek

D&B audiotechniek speakers worden aangestuurd door D&B audiotechniek 30D versterkers. Details op aanvraag.

Microfoons, DI's, dj-set, zenders, etc

Het gebruik van microfoons, DI'S en zenders gebeurt in overleg met productie. Hier kunnen extra kosten voor worden gerekend. Neem uiterlijk zes weken voor aanvang contact op met productie@theaterzuidplein.nl.

Monitors - D&B audiotechniek

4x Max12 (stage monitors) welke apart aan te sturen zijn. Monitors worden aangestuurd door Crest Audio CC2800 versterkers. Monitors worden bediend vanaf de Regie. Geen sidefills beschikbaar.

Het gebruik van microfoons, DI's, statieven, etc: op aanvraag en in overleg met techniek Zuidplein.

LICHT



Zowel in de Grote Zaal, Kleine Zaal als in Zaal Z bestaat de lichtset volledig uit led-armaturen. Dit betekent dat wij geen dimmerinstallatie hebben.

Er is in elke zaal een vaste lichtinstallatie aanwezig. Het is mogelijk om losse led-armaturen in te hangen wanneer gezelschappen niet uitkomen met de vaste lichtopstelling.

Het gebruik van een eigen lichttafel graag in overleg met productie.

Trussen

Er hangen zes takels met drie trussen die verplaatst kunnen worden. Tijdens de show kunnen deze niet gechangeerd worden.

Desk

ETC Gio @5

Fixtures Zaal Z

4x Robe T1 Profile
16x Robe LEDBeam 150
8x Robe ParFect 150

Let op! In Zaal Z is het NIET toegestaan om (theater)rook, haze, nevel, mist e.d. te gebruiken.

Overig

Neem **uiterlijk zes weken** voor aanvang contact op met productie om de mogelijkheden door te spreken. Er is ruim voldoende los licht aanwezig. Voor gebruik van het niet standaard licht kunnen extra kosten worden gerekend.

Klik hier voor het lichtplan van Zaal Z

