



## Technische specificaties Kleine Zaal - Audio

### Regie console

1x Avid VENUE | S6L-24C

48 Line-Inputs

16 Analog out

8 AES In/Outputs

### Main PA d&b audiotechnik

Flown links: 2x Y10p line array

Flow midden cluster: 2x Y10p line array

Flown rechts: 2x Y10p line array

Stacked links: 2x Vi-GSUB

Stacked rechts: 2x Vi-GSUB

Speakers worden aangestuurd door d&b audiotechnik 30D versterker.

### Monitors d&b audiotechnik

8x M6 (stage monitor)

8x Active Monitor Groups

2x B6-Drumsub + 2x max15 monitors

Monitors worden aangestuurd door d&b audiotechnik 20D versterkers.

Monitors worden bediend vanaf de Regie. Geen Side fills beschikbaar.

### Cat6 – Madi – AES – Analogue

#### Stroom

3x Shuko 220V | 4x 16A CEE 3p | 2X 32A CEE 3p | 1x 63A CEE 3p | 1x 125A CEE 3p



## Technische specificaties Kleine Zaal - Licht

Zowel in de Grote Zaal, Kleine Zaal als in Zaal Z bestaat de lichtset volledig uit LED armaturen. Dit betekent dat wij **geen dimmerinstallatie hebben**.

Er is in elke zaal een vaste lichtinstallatie aanwezig. Het is mogelijk om losse LED armaturen in te hangen wanneer gezelschappen niet met vaste lichtopstelling uitkomen. Dit moet dan vooraf doorgegeven worden.

In elke zaal gebruiken wij de ETC Gio @5 lichttafel. Wanneer je geen gebruik wilt maken van onze vaste lichttafel kunnen wij een vertaalmachine (ETC Puck) inzetten. Deze vertaalmachine zet onze lichtset om in dimmeradressen. Op deze manier blijft de bediening met elke lichttafel met DMX out mogelijk.

### Instructies eigen lichttafel

Wij stellen via de ETC Puck ons bewegend en/of statisch ledlicht in op de aanwijzingen (juiste positie, grote, scherppte en kleur) van de inspeciënt/lichtman (LD). Daarna wordt deze informatie opgeslagen in de ETC Puck. De inspeciënt/lichtman (LD) krijgt vervolgens het dimmeradres van de ingestelde spot.

Wil je onze volledige vaste lichtset van de Kleine Zaal zelf bedienen? Dan moet de lichttafel beschikken over minimaal 8 vrije universes en is sACN een vereiste.

### Desk

ETC Gio @5 + fader wing

### Front Lights

21x ETC Lustr 2 Zoom

9x Robe TI Profile

4x Robe TI PC

### Stage Lights

10x ETC Lustr CYC

8x Robe TI Profile

10x Robe Spiider

12x Robe LEDBeam 150

**Let op!** In de Grote Zaal is het mogelijk om (theater)rook, haze (op waterbasis), nevel, mist e.d. te gebruiken. Gebruik alleen toegestaan tijdens de voorstelling. Dit dient vooraf doorgegeven te worden. Binnen Theater Zuidplein is het gebruik van Pyro, VuurFX, CO2 FX en open vuur niet toegestaan. De aanwezigheid van gasflessen is ook verboden!

### Stroom

3x Shuko 220V | 4x 16A CEE 3p | 2x 32A CEE 3p | 1x 63A CEE 3P | 1x 125A CEE 3P

## Contact Technische Productie

E-mail algemeen: [toneelmeesters@theaterzuidplein.nl](mailto:toneelmeesters@theaterzuidplein.nl)

Telefoon: +31 (0)10 20 30 209