



## Technische specificaties Zaal Z - Audio

### Regie console

1x Allen & Heath SQ5  
16x Mic/Line inputs  
12x Mic/Line outputs  
1x AES output

### Stacked links:

1x Y7p line array  
1x E8 loudspeaker  
1x Vi-GSUB

### Stacked rechts:

1x Y7p line array  
1x E8 loudspeaker  
1x Vi-GSUB

Speakers worden aangestuurd door d&b audiotechnik 30D versterker.

### Monitors d&b audiotechnik

4x Max12 (stage monitoren)  
4x monitor groepen (passief)

Monitoren worden bediend vanaf de Regie. Geen Side fills beschikbaar.

*Het gebruik van microfoons, DI's, statieven, etc: op aanvraag en in overleg.*

Cat6 –BNC – 12 analog inputs to FOH / 12 tielines analog

### Stroom

6x Shuko 220V | 1x 32A CEE 3p (in vloer) | 6x 16A 1p (in vloer)



## Technische specificaties Zaal Z – Licht

Zowel in de Grote Zaal, Kleine Zaal als in Zaal Z bestaat de lichtset volledig uit LED armaturen. Dit betekent dat wij **geen dimmerinstallatie hebben**.

Er is in elke zaal een vaste lichtinstallatie aanwezig. Het is mogelijk om losse LED armaturen in te hangen wanneer gezelschappen niet met vaste lichtopstelling uitkomen. Dit moet dan vooraf doorgegeven worden.

In elke zaal gebruiken wij de ETC Gio @5 lichttafel. Wanneer je geen gebruik wil maken van onze vaste lichttafel kunnen wij een vertaalmachine (ETC Puck) inzetten. Deze vertaalmachine zet onze lichtset om in dimmeradressen. Op deze manier blijft de bediening met elke lichttafel met DMX out mogelijk.

### Instructies eigen lichttafel

Wij stellen via de ETC Puck ons bewegend en/of statisch ledlicht in op de aanwijzingen (juiste positie, grote, scherppte en kleur) van de inspiciënt/lichtman (LD). Daarna wordt deze informatie opgeslagen in de ETC Puck. De inspiciënt/lichtman (LD) krijgt vervolgens het dimmeradres van de ingestelde spot.

Wil je onze volledige vaste lichtset van Zaal Z zelf bedienen? Dan moet de lichttafel beschikken over minimaal 3 vrije universes en is sACN een vereiste.

### Desk

ETC Gio @5

### Fixtures Zaal Z:

4x Robe TI Profile

16x Robe LEDBream 150

8x Robe ParFect 150

### Stroom

6x Shuko 220V | 1x 32A CEE 3p *(in de vloer)* | 6x 16A CEE 3p *(in de vloer)*

## Contact Technische Productie

E-mail: [toneelmeesters@theaterzuidplein.nl](mailto:toneelmeesters@theaterzuidplein.nl)

Telefoon: +31 (0)10 20 30 209

**Let op!** In Zaal Z is het niet toegestaan om (theater)rook, haze, nevel, mist e.d. te gebruiken.